

PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

Visor de cliente CD-70

Colores brillantes integrados en una elegante y exclusiva carcasa



El CD-70 es un visor de cliente de 7", con un moderno y estilístico diseño bezelfree (pantalla plana).

Puede ser integrado como un segundo display de cliente en entornos Retail. Su uso es idóneo para aplicaciones que demanden pequeñas pantallas. Gracias a su stand, el monitor es ajustable y puede ser fijado fácilmente en la posición requerida más conveniente para el cliente.

A través de su interface USB la señal de video es recepcionada utilizando una USB alimentado de 5V. Este bajo consumo de alimentación conlleva que el CD-70 consuma 2,5W con su LED de luz intensa.

El visor de espacio reducido incluye un montaje VESA (instalación en pared) para una flexible instalación.

Características Especiales:

Monitor Bezelfree (pantalla plana)

Certificación IP54 contra líquido y suciedad

Interface USB, incluyendo emulación para CD-7220 para una fácil sustitución

USB alimentado (5V)

Bajo consumo de 2,5W con el LED de amplia luminosidad

Conector ON/OFF

Montaje en pared (VESA) 75x75mm para una flexible opción de montaje

Opcional:

Stand PMS-100 para instalación independiente

CD-70

Datos técnicos

Item	CD-70
Visor LCD	Panel activo matricial TFT 7" con LED de alta intensidad Bezefree (pantalla plana)
Backlight MTBF	20.000 horas
Tamaño Pixel	0.1926 mm (H) x 0.179 mm (V)
Resolución máxima	XGA 800 x 480
Area Activa	154.08mm (W) x 85.92mm (H)
Ratio Contraste	500:1
Brillo	350 cd/m2
Colores visor	16m colors
Angulo de visión	140° (H) / 120° (V)
Angulo de visión monitor	L/R 70° ~ 70° U/D 50° ~ 70°
Adaptador de corriente	No requiere adaptador. USB interface alimentado 5V
Consumo alimentación	2.5W
Controlador USB	Display Link DL115, USB 2.0
Entorno	Operativo Almacenamiento
	Temperatura: 0°C ~ 40°C -10°C ~ 60°C
	Humedad: 20% ~ 80% 15% ~ 85%
Certificación	CE, FCC, BSMI
Nivel IP	IP54
Dimensiones	205mm (W) x 23mm (D) x (H) 135mm sin stand (H) 530mm con stand (max.)
Color carcasa	Negro
Opciones	Uso como 2º display con stand



CD-70 como 2º display
(con PT-5910)



CD-70 como 2º display
(con SP-1000)



Altura de stand ajustable
(independiente con stand pole PMS-100)



Angulo individual ajustable
(independiente con stand pole PMS-100)

