

Vectron C75

Pantalla publicitaria

El Vectron C75 tiene una diagonal de pantalla de 17,8 cm (7"). Aparte del detalle del ticket, puede presentar también logotipos y imágenes de publicidad (con diapositivas) y se controla fácilmente con funciones desde el sistema de T.P.V. Opcionalmente, la presentación de imágenes de publicidad con diapositivas se puede hacer en pantalla completa cuando no se necesita el display para el proceso de registro, o se puede dividir el display, mostrando al mismo tiempo imágenes de publicidad, informaciones y el ticket. Teclas explícitamente programadas en la interfaz de usuario del sistema de terminal permiten el acceso directo al display de cliente. Además se puede programar lo que se muestra en la pantalla cuando el salvapantallas del sistema de ter-

minal se activa o cuando la compra del cliente se termina con el fin del ticket, y mucho más.

El C75 se puede montar en los sistemas de terminales estacionarios Vectron POS Mini II, Vectron POS Vario II, Vectron POS Touch directamente por una rótula y, por lo tanto, el ángulo del visor es ajustable.

Alternativamente, el display está disponible como dispositivo stand-alone. La variante con soportes está disponible en dos alturas diferentes y con giro lateral para la orientación óptima hacia la posición del cliente.



Productos destacados

- Display en color 7" de alta resolución con 800 x 480 píxeles (wide-VGA) y muy buena calidad de presentación
- Display TFT-LCD transreflectivo con retroiluminación LED
- Diseño de carcasa adoptado armoniosamente a los sistemas de terminales estacionarios POS Mini II, POS Vario II y POS Touch
- Indicación de imagen de fondo y ticket del cliente
- El C75 soporta el cambio de procesos/floating
- Control desde el terminal (p. ej. elección de color de fuentes y de fondo o división de pantalla)
- Presentación de imágenes de publicidad con diapositivas de duración regulable
- Presentación de imágenes de publicidad en pantalla llena
- Reproducción de videos y control de campañas*

* Estas funciones serán soportadas posteriormente con una nueva versión de software más nueva.